

Kurzinfo zu Anschluss und Betrieb der Filteranlage





Auf einer Seite (im Bild links) ist ein einzelner Anschluss angebracht. Hier wird die Verschraubung mit dem Schauglas befestigt. Dieser Anschluss dient ausschließlich dem Rückspülen des Filters. Der daran befestigte Schlauch leitet das Schmutzwasser ab. Auf der anderen Seite gibt es zwei Anschlüsse.

Wenn Sie die Filteranlage zusammen mit Ihrer Schlammhexe gekauft haben:

- An den oberen Anschluss (Kennzeichnung „PUMP“) kommt der kurze ABLAUF-Schlauch der Schlammhexe
- Am unteren Anschluss schließen Sie den Schlauch an, der wieder in den Teich führt.

Falls Sie Ihre Filteranlage nicht zusammen mit der Schlammhexe gekauft haben, müssen Sie zunächst den Rücklaufschlauch Ihrer Schlammhexe gegen den 3 Meter Schlauch, der mit der Filteranlage geliefert wurde, austauschen. Lösen Sie dazu die Schlauchschelle am Ablaufventil der Schlammhexe und ziehen den 6 Meter Schlauch ab. Danach befestigen sie dort den 3 Meter Schlauch und verbinden das andere Ende mit der Verschraubung am OBEREN Anschluss der Filteranlage. Den vorhandenen 6 Meter Schlauch befestigen Sie bitte mit der mitgelieferten Schlauchschelle an der UNTEREN Verschraubung der Filteranlage. Das Aufschieben der Schläuche ist einfacher, wenn Sie die Enden vorab mit heißem Wasser oder einem Fön erwärmen.

Bei der ERSTEN Inbetriebnahme bitte zunächst 2 Minuten "RÜCKSPÜLEN", danach den Hebel auf "FILTERN" umstellen und das Teichwasser filtern. Wenn die Kapazität des Filtermaterials erschöpft ist, stellen Sie bitte den Hebel am Mehrwege-Ventil der Filteranlage für ca. 1 - 2 Minuten auf "RÜCKSPÜLEN", bis Sie sauberes Wasser im Schauglas erkennen. Danach wieder auf "FILTERN" umstellen.

Wenn Sie ohne die Filteranlage arbeiten möchten, lösen Sie bitte die Verschraubungen an der Filteranlage und verbinden die beiden Schläuche (6 Meter und 3 Meter) miteinander.

